

DIAMOND[®]

Cordless Puncher

小型で軽量、1チャージ穴径φ15板厚6mm (SS400)の穴あけが350回可能!※

コードレス複動パンチャー

EPC-1525W

希望小売価格

¥285,000 (税抜)

本体のみ

¥251,000 (税抜)

ハウジング 360度回転



36V

■特長

- 1チャージで約350回の穴あけが可能(SS400φ15 t6mm)※
- 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません
- 360度回転式
- スタンドセット標準装備で安定した作業ができます
- 7.5kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます

※当社テスト値による。穴あけ回数やバッテリーの状態により変動します。

DIAMOND® Cordless Puncher



ポンチダイス

標準ポンチ・ダイス対応表

注:バリ、材料の抜け等が気になる場合はご相談下さい。


穴径	ポンチ品番 (刻印)	ダイス品番 (刻印)	対応板厚		
			SS400	溝形鋼	SUS304
4.5 × 9.0	4P1118W(4P4.5×9W)	4P1178(4A4.5×9)	t2~t3	—	—
5.5 × 11.0	4P1119W(4P5.5×11W)	4P1179(4A5.5×11)	t2~t3	—	t2~t3
6.5 × 10.0	4P1120W(4P6.5×10W)	4P1200(4B6.5×10)	t2~t4	—	t2~t4
6.5 × 13.0	4P1121W(4P6.5×13W)	4P1201(4B6.5×13)	t2~t6	—	t2~t4
8.5 × 13.0	4P1122W(4P8.5×13W)	4P1202(4B8.5×13)	t2~t6	t7.5	t3~t4
9.0 × 13.5	4P1124W(4P9×13.5W)	4P1204(4B9×13.5)	t2~t6	t7.5	t3~t4
10.0 × 15.0	4P1126W(4P10×15W)	4P1206(4B10×15)	t2~t6	t7.5	t3~t6
11.0 × 16.5	4P1128W(4P11×16.5W)	4P1208(4B11×16.5)	t2~t6	t7.5	t3~t6
定価(税抜)	¥9,000	¥7,500			

穴径	ポンチ品番 (刻印)	ダイス品番 (刻印)	対応板厚		
			SS400	溝形鋼	SUS304
3.4	4P1096W(4P3.4W)	4P1156(4A3.4)	t2	—	—
4.2	4P1097W(4P4.2W)	4P1157(4A4.2)	t2~t4	—	—
4.5	4P10975W(4P4.5W)	4P1149(4A4.5)	t2~t3	—	—
4.8	4P1131W(4P4.8W)	4P1301(4A4.8)	t2~t3	—	—
5.0	4P1098W(4P5W)	4P1158(4A5)	t2~t3	—	t2~t3
5.5	4P1099W(4P5.5W)	4P1159A(4A5.5)	t2~t3	—	t2~t3
6.0	4P1100W(4P6W)	4P1160(4B6)	t2~t4	—	t2~t4
6.5	4P1101W(4P6.5W)	4P1161(4B6.5)	t2~t6	—	t2~t4
8.0	4P1102W(4P8W)	4P1162(4B8)	t2~t6	—	t3~t4
8.5	4P1103W(4P8.5W)	4P1163(4B8.5)	t2~t6	—	t3~t4
9.0	4P11030W(4P9W)	4P11635(4B9)	t2~t6	t7.5	t3~t4
10.0	4P1104W(4P10W)	4P1164(4B10)	t2~t6	t7.5	t3~t4
11.0	4P1105W(4P11W)	4P1165(4B11)	t2~t6	t7.5	t3~t6
12.0	4P1106W(4P12W)	4P1166(4B12)	t2~t6	t7.5	t3~t6
13.0	4P1107W(4P13W)	4P1167(4B13)	t2~t6	t7.5	t3~t6
14.0	4P1108W(4P14W)	4P1168(4B14)	t2~t6	t7.5	t3~t6
15.0	4P1109W(4P15W)	4P1150(4B15)	t2~t6	t7.5	t3~t6
定価(税抜)	¥6,300	¥6,300			


仕様

型式	EPC-1525W
電流・電源	リチウムイオン電池 36V 2.5Ah(マルチボルト)
本体寸法	(L)349×(W)90×(H)268mm(本体部のみ、ハンドルは除く)
質量	7.5kg(バッテリーを含む、スタンドベースは含まず)
最大穴径	φ15 / 長穴11mm×16.5mm
穴あけ回数	1チャージ約350回(SS400φ15 t6mm)* 1チャージ約240回(SUS304φ15 t6mm)*
最大板厚	SS400相当品・6mm / SUS304相当品・6mm
付属品	工具セット・スタンドベース、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、 バッテリー(7BSL36A18X)、樹脂ケース(7RB5300)、 ポンチ・ダイス 丸穴φ11(Bダイス)

ハウジング寸法図



加工可能材料



*当社テスト値による。穴あけ回数やバッテリーの状態により変動します。



《安全に関するご注意》

- ◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
- ◎取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用して下さい。

この製品の内容については、下記の販売店にお問い合わせ下さい。または下記の「株式会社IKK」もしくは、各営業所におたずね下さい。
掲載商品の価格・仕様及び外観は改良などのため、予告なく変更する場合があります。印刷の具合により実際の色と若干異なる場合があります。

●あなたに **DIAMOND®** 製品をお納めする販売店は



本 社 / 〒410-0001 静岡県沼津市足高396-59
TEL. 055-922-8811 FAX. 055-922-2880

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
札幌営業所	011-807-4141	011-872-6901	金沢営業所	076-269-2426	076-269-2436
仙台営業所	022-231-0170	022-238-9181	大阪営業所	06-6747-9030	06-6784-6140
東京営業所	03-5824-3588	03-5824-3580	広島営業所	082-275-5093	082-941-0583
横浜営業所	045-340-2257	045-340-2259	福岡営業所	092-504-3246	092-504-3256
名古屋営業所	052-364-0385	052-364-0386			

DIAMOND® 製品のさらにくわしい情報は
ホームページをご覧ください。
www.diamond-ikk.com



右記QRコードからもアクセスできます。